

TERMOS

CTWB30 · CTWB50 · CTWB80 · CTWB100 · CTWB150 · CTWB200 · CTWB300

CARACTERÍSTICAS

Panel manual
Instalación vertical
Ánodo de magnesio anticorrosión
Resistencia de acero
Tanque esmaltado
Termómetro exterior
Termostato regulable exterior
Desconexión automática de seguridad
Eficiencia energética C



ESPECIFICACIONES

Modelo EAN	Termos Eléctricos Mecánicos	
	CTWB150	8436607757238
Características	Manual	
Panel de control	135	
Capacidad (L)	Si	
Termómetro exterior	Si	
Termostato regulable exterior	316L	
Resistencia	Si	
Tanque Esmaltado	φ18*110	
Ánodo magnesio anticorrosión	30 a 75°C	
Rango de T° (°C)	0.8MPa	
Presión máxima de trabajo (bar)	220-240V/50-60Hz	
Tensión eléctrica (V-Hz)	1500	
Potencia eléctrica (W)	IPX4	
Protección eléctrica	Vertical	
Instalación	1875,3kwh	
Consumo anual eléctrico (kw/Año)	C	
Eficiencia Energética	M	
Perfil	20	
Espesor de aislamiento (mm)	Si	
Recomendado n° de personas		
Desconexión automática de seguridad		
Dimensiones		
Alto x Ancho x Fondo EMBALAJE (mm)	505 x 505 x 1303	
Alto x Ancho x Fondo netas (mm)	450 x 1249	
Peso Bruto (kg)	41,2	
Peso Neto (kg)	36,4	
Tubería entrada de agua	1/2"	
Cotas (mm)		
Distancia entre agujeros para instalación	220	